

SVITARE LE VITI A GRANO 1 PER SMONTARE L'ELEMENTO DI FINITURA 2.

SVITARE LE VITI 3 PER SMONTARE L'ELEMENTO 4 DAL CORPO DELLA LAMPADA 5.

FISSARE L'ELEMENTO 4 AL SOFFITTO MEDIANTE VITI E TASSELLI 6. IN QUESTA FASE I CAVI DI RETE DOVRANNO PASSARE ALL'INTERNO DELLA GHIERA 7.

RIMONTARE IL CORPO DELLA LAMPADA 5 SULLA GHIERA 7 DELL'ELEMENTO 4 FISSANDOLO CON LE VITI DI FISSAGGIO 3.

COLLEGARE I CAVI DI RETE E DI TERRA AI CORRISPONDENTI CONNETTORI VOLANTI.

RIPOSIZIONARE L'ELEMENTO DI FINITURA 2 SUL CORPO DELLA LAMPADA 5 E FISSARLO CON LE DUE VITI A GRANO 1 CHE DOVRANNO ENTRARE NELLE GOLE LATERALI 8 DELL'ELEMENTO 4.

INFINE REGOLARE IN INCLINAZIONE E ROTAZIONE LA LAMPADINA SECONDO ESIGENZA.

UNSCREW SCREWS 1 TO REMOVE ELEMENT 2.

UNSCREW SCREWS 3 TO REMOVE ELEMENT 4 FROM THE BODY OF THE LAMP 5.


FIX ELEMENT 4 TO THE CEILING USING SCREWS AND DOWELS 6. AT THIS STAGE THE POWER SUPPLY WIRES HAVE TO PASS THROUGH THE RING NUT 7.

PUT AGAIN THE BODY OF THE LAMP 5 ON THE RING NUT 7 OF ELEMENT 4 FIXING IT WITH SCREWS 3.

CONNECT THE POWER SUPPLY WIRES AND THE EARTH CABLES TO THE CORRESPONDING FREE-HANGING WIRE BLOCKS.

PUT AGAIN ELEMENT 2 ON THE BODY OF THE LAMP 5 AND FIX IT WITH THE TWO SCREWS 1 WHICH HAVE TO FIT INTO THE SIDE GROOVES 8 OF ELEMENT 4.

FINALLY INCLINE AND ROTATE THE LIGHT BULB AS REQUIRED.



SCHRAUBEN 1 AUFSCHAUBEN, UM ELEMENT 2 ZU BESEITIGEN.

SCHRAUBEN 3 AUFSCHAUBEN, UM ELEMENT 4 VOM KÖRPER DER LEUCHTE 5 ZU BESEITIGEN.

ELEMENT 4 MIT SCHRAUBEN UND DÜBELN 6 AN DER DECKE BEFESTIGEN. IN DIESER PHASE MÜSSEN DIE NETZKABEL DIE NUTMUTTER 7 DURCHQUEREN.

DER KÖRPER DER LEUCHTE 5 AUF DIE NUTMUTTER 7 DES ELEMENTES 4 NOCHMALS EINBAUEN UND MIT SCHRAUBEN 3 BEFESTIGEN.

DIE NETZ-UND ERDGUNGSKABEL AN DEN JEWEILIGEN BEWEGLICHEN KLEMMEN VERBINDEN.

ELEMENT 2 AUF DEN KÖRPER DER LEUCHTE 5 NOCHMALS EINBAUEN UND MIT SCHRAUBEN 1, DIE DIE SEITLICHEN NUTEN 8 DES ELEMENTES 4 PASSEN MÜSSEN, BEFESTIGEN.

ENDLICH DAS LEUCHTMITTEL GENÜGEND DEN ANSPRÜCHEN BEUGEN UND DREHEN.

DESATORNILLAR LOS TORNILLOS 1 PARA DESMONTAR EL ELEMENTO 2.

DESATORNILLAR LOS TORNILLOS 3 PARA DESMONTAR EL ELEMENTO 4 DEL CUERPO DE LA LÁMPARA 5.

FIJAR EL ELEMENTO 4 AL TECHO CON LOS TORNILLOS Y TACOS 6. EN ESTA FASE HACER ENTRAR LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN EN LA GUÍA 7.

VOLVER A COLOCAR EL CUERPO DE LA LÁMPARA 5 EN LA GUÍA 7 DEL ELEMENTO 4 Y FIJARLO CON LOS TORNILLOS 3.

CONECTAR LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN Y DE TIERRA A LAS RESPECTIVAS CONEXIONES AÉREAS.

VOLVER A COLOCAR EL ELEMENTO 2 EN EL CUERPO DE LA LÁMPARA 5 Y FIJARLO CON LOS TORNILLOS 1 HACIENDO ENTRAR LOS TORNILLOS 1 EN LOS REBATES 8 DEL ELEMENTO 4.

FINALMENTE REGULAR EN INCLINACIÓN Y ROTACIÓN LA BOMBILLA SEGÚN LAS NECESIDADES.