



Figura 1

Inserire la lampadina 1 nel corpo lampada 2 e fissarla con la molla 3.

Innestare il portalampe 4 alla lampadina 1.

Inserire l'elemento di sostegno 5 del morsetto 6 posizionandolo sul bordo del corpo della lampada 2, come indicato in Figura 1.

Effettuare i collegamenti dei cavi di rete 7 al morsetto 6.

Portare le molle 8 del corpo lampada 2, verticalmente.

Trattenere in posizione, con una sola mano, i bracci delle molle per l'inserimento all'interno del foro 9 in modo d' avere l'altra mano libera per trattenere e controllare l'inserimento della lampada completa.

Una volta impostato l'inserimento, il corpo lampada 2 entrerà nel foro con estrema facilità.

Infine regolare in inclinazione l'elemento 10.

Put the light bulb 1 into the body of the lamp 2 and fix it with the spring 3.

Fix the lamp holder 4 to the light bulb 1.

Put the support 5 of the wire block 6 on the border of the body of the lamp 2 as described in fig. 1.

Connect the power supply wires 7 to the wire block 6.

Put upright the springs 8 of the body of the lamp 2.

Hold the arms of the springs with one hand only so to have the other hand free to hold and control the fitting of the whole lamp into hole 9.

Once entered the hole with the arms of the springs, the body of the lamp 2 will enter very easily.

Incline element 10 as required.

Leuchtmittel 1 in dem Körper der Leuchte 2 einbauen und mit Feder 3 befestigen.

Die Fassung 4 zu dem Leuchtmittel 1 verbinden.

Der Träger 5 der Klemme 6 auf dem Rand des Körpers der Leuchte 2 einbauen wie im Figur 1 bezeichnet.

Die Netzkabel 7 zu der Klemme 6 verbinden.

Die Federn 8 des Körpers der Leuchte 2 senkrecht stellen.

Die Arme der Federn nur mit einer Hand halten, so dass die andere Hand frei ist, um das Einsticken der ganzen Leuchte in dem Loch 9 zu halten und regeln.

Wenn die Arme der Feder in dem Loch kaum eingesteckt sind, kann man den Körper der Leuchte 2 sehr einfach einbauen.

Genügend den Ansprüchen Element 10 beugen.

Insertar la bombilla 1 en el cuerpo de la lámpara 2 y fijarla con el muelle 3.

Conectar el portalámpara 4 a la bombilla 1.

Insertar el soporte 5 de la regleta 6 en el borde del cuerpo de la lámpara 2 según indicado en la Figura 1.

Conectar a la regleta 6 los cables de alimentación 7.

Poner verticalmente los muelles 8 del cuerpo de la lámpara 2.

Mantener en posición, con una sola mano, los brazos del muelle para la inserción en el interior del agujero 9 de modo que se pueda tener la otra mano libre para mantener y controlar la inserción de la lámpara completa.

Una vez embocados los brazos de los muelles en el agujero, el cuerpo de la lámpara 2 entrará muy ágilmente.

Inclinar el elemento 10 según la necesidad.

