



Fissare la staffa 1 a parete tramite viti e tasselli 2.

Per alloggiare il braccio 4 nella staffa 1, inserire l'elemento 3 posto sul braccio 4, all'interno del foro superiore della staffa 1 (Fase A). Concludere la manovra di installazione del braccio 4, alloggiando l'elemento 5 del braccio 4, nella sede inferiore della staffa 1 (Fasi B e C).

Svitare leggermente il dado serracavo 6, trattenendo il cavo di alimentazione, regolare la posizione in altezza del portalampade.

Svitare dal portalampade la ghiera 7, Inserire nel cilindro portalampade l'elemento diffusore in ottone 8 e il piatto 9 e fissarlo riavvitando la ghiera 7, Fig. A.

Avvitare la lampadina 10.

Fix the wall bracket 1 to the wall with screws and dowels 2.

To put arm 4 in the bracket 1, put element 3 of arm 4 inside the upper hole of bracket 1 (Phase A). Then put element 5 of arm 4 in the inferior hole of bracket 1 (Phase B and C).

Gently unscrew the clump body 6 and, holding the wire, adjust the position (length) of the lamp holder.

Unscrew the ring nut 7 from the lamp holder. Put in the lamp holder the brass diffuser 8 and plate 9 and fix it screwing again the ring nut 7, Fig. A.

Screw the lightbulb 10.

Wandstütze 1 an der Wand mit Schrauben und Dübeln 2 befestigen.

Um Arm 4 in der Stütze 1 einzubauen, Element 3 des Armes 4 in dem oberen Loch der Stütze 1 einbauen (Phase A). Dann Element 5 des Armes 4 in dem unteren Loch der Stütze 1 einbauen (Phase B und C).

Kastenklemme 6 leicht abschrauben und Netzkabel nehmen, um die Stelle (Höhe) der Fassung zu bestimmen.

Nutmutter 7 von der Fassung abschrauben. Das Lichtschirm aus Messing 8 und Teller 9 in der Fassung einbauen. Dann Nutmutter 7 nochmals anschrauben, Fig. A.

Leuchtmittel 10 anschrauben.

Fijar el soporte 1 a la pared con tornillos y tacos 2.

Para poner el brazo 4 en el soporte 1, insertar el elemento 3 del brazo 4 en el agujero más alto del soporte 1 (fase A). Terminar la maniobra de instalación del brazo 4 poniendo el elemento 5 del brazo 4 en la parte inferior del soporte 1 (fases B y C).

Aflojando un poco la tuerca 6 y teniendo el cable de alimentación, es posible regular la altura del portalámpara.

Desatornillar la guía 7 del portalámpara. Insertar en el portalámpara el elemento en latón 8 y el disco 9. Después fijarlo atornillando la guía 7, Fig. A.

Enroscar la bombilla 10.

