



Estrarre il portalampada 1 dal supporto 2 svitando la vite a grano 3.

Fissare a soffitto o a parete il supporto 2 tramite viti e tasselli 4. Infine coprire le teste delle viti 4, dotate di boccole 5, con i tappi 6.

Effettuare i collegamenti come da **Fig. A**.

Infilare il portalampada 1 nel supporto 2 quindi fissarlo riavvitando la vite a grano 3.

Svitare la ghiera 7 del portalampada 1.

Comporre la lampada come descritto in **Fig. B** fissando il piatto 8 al corpo portalampade, riavvitando la ghiera 7.

Effettuare questa operazione in due persone.

Usare il panno in dotazione per avvitare la lampadina 10 e parti in ottone.

Remove the lamp holder 1 from the base 2 unscrewing screw 3.

Fix base 2 to ceiling or wall using screws and dowels 4.

Finally put cap covers 6 on screw heads 4 with bushings 5.

Make the connections as showed in **Fig. A**.

Put the lamp holder 1 in base 2 and fix it screwing again screw 3.

Unscrew the ring nut 7 of the lamp holder 1.

Assemble the lamp as showed in **Fig. B** fixing plate 8 to the lamp holder body, screwing again the ring nut 7.

To make this operation two workers are needed.

Use the given rag to handle the light bulb 10 and the brass parts.

Schraube 3 abschrauben, um die Fassung 1 von der Stütze 2 zu beseitigen.

Die Stütze 2 mit Schrauben und Dübeln 4 an der Decke oder an der Wand befestigen.

Endlich die Schraubenköpfe 4, die Gewindegusschen 5 haben, mit Schraubenabdeckungen 6 zudecken.

Die elektrischen Verbindungen ausführen (wie im Anschlussplan gezeigt, **Bild. A**).

Die Fassung 1 in die Stütze 2 stellen und Schrauben 3 anschrauben, um sie zu befestigen.

Die Nutmutter 7 der Fassung 1 abschrauben.

Die Leuchte zusammenbauen, wie im **Bild. B** gezeigt: der Teller 8 an dem Fassungskörper befestigen und die Nutmutter 7 nochmals anschrauben.

Um diese Operation zu machen, muss man zu zwei sein.

Der gegebene Lappen benutzen, um das Leuchtmittel 10 und die Elemente aus Messing zu handhaben..

Quitar el portalámpara 1 del soporte 2 desatornillando el tornillo 3.

Fijar el soporte 2 al techo o a la pared con tornillos y tacos 4.

Por fin colocar las tapas 6 de los tornillos 4 con los casquillos roscados 5.

Efectuar la conexión eléctrica según la **figura A**.

Poner el portalámpara 1 en el soporte 2 y fijarlo atornillando el tornillo 3.

Desatornillar la guía 7 del portalámpara 1.

Seguir la secuencia representada en la **figura B** para montar la lámpara: fijar el disco 8 al cuerpo portalámpara, atornillando la guía 7.

Realizar la operación en dos personas.

Usar el trapo suministrado para manipular la bombilla 10 y los elementos en latón.