

Collegare la lampada al trasformatore remoto (24 V) rispettando la polarità.

Nel fissare la lampada **1** tramite viti e tasselli **2**, stabilire la corretta posizione verticale usando una livella come da **Fig. 1**.

Posizionare la copertura **3** nella basetta **4** dotata di calamita **5**.

Connect the lamp to the remote driver (24V) respecting the polarity.

Fixing the lamp **1** with screws and dowels **2**, find the precise vertical position using a level as described in **Fig. 1**.

Put cover **3** in the little base **4** which has a magnet **5**.




Fig. 1

PU1.43L.XX

Die Leuchte an dem abgetrennten Vorschaltgerät (24V) verbinden und die Polarität einhalten.

Die richtige senkrechte Stellung mit einer Wasserwaage bestimmen, wie in **Fig. 1** gezeigt, und dann die Leuchte **1** mit Schrauben und Dübeln **2** befestigen.

Die Abdeckung **3** in der Basis **4** stellen, die mit einem Magnet **5** versehen ist.

Conectar la lámpara al transformador remoto (24V), respetando la polaridad.

Para fijar la lámpara **1** con tornillos y tacos **2**, establecer la correcta posición vertical usando un nivelador según la **figura 1**.

Colocar la tapa **3** en la pequeña placa **4** con imán **5**.