




1




2




3



4



5



6

- 1) Individua la posizione del faretto, segnare i fori di fissaggio della cassaforma.
- 2) Eseguire il foro per l'incasso ed i fori per i tasselli di fissaggio.
- 3) Fissare con le viti, la cassaforma al cartongesso del soffitto.
- 4) Applicare l'apposita rete aggrappante.
- 5) Stuccare e rasare, compensando lo spessore di 2 millimetri.
- 6) Mantenere pulito l'interno della cassaforma.

- 1) once pointed the position of the lamp, mark the fixing holes for the housing.
- 2) make the hole for the housing and the holes for the the fixing rawlplugs.
- 3) fix the screws of the housing to the ceiling plasterboard.
- 4) apply the proper grasping net.
- 5) plaster and trim the compensating 2 mm gap.
- 6) keep clean the inside of the housing.


- 1) Die Position der Einbauleuchte bestimmen und die Befestigungslöcher des Gehäuses anschreiben.
- 2) Das Lock für die Einbauleuchte und die Löcher für die Befestigungsdübel machen.
- 3) Das Gehäuses an dem Gipskarton mit Schrauben befestigen.
- 4) Das passende klammernde Netz anlegen
- 5) Zukitten und glätten, so dass die Stärke von 2 mm ausgeglichen wird.
- 6) Das Innere des Gehäuses sauber halten.

- 1) Après avoir localisé la position du luminaire, marquer les trous de fixage du boîtier d'encastement.
- 2) Faire le trou pour le luminaire à encastrer et les trous pour les chevilles de fixage.
- 3) Fixer le boîtier d'encastement au faux-plafond en plâtre avec les vis.
- 4) Mettre le filet adhésif spécial.
- 5) Stiquer et polir jusqu'à l'épaisseur de 2 mm soit compensé.
- 6) Maintenir propre l'intérieur du boîtier d'encastement.


- 1) Una vez determinada la posición del empotrable, señalar las perforaciones de fijación del cajetín.
- 2) Hacer la perforación para el empotrable y las perforaciones para los tacos de fijación.
- 3) Fijar con los tornillos el cajetín a la escayola del techo.
- 4) Aplicar la prevista rejilla de refuerzo.
- 5) Enyesar y enrasar compensando el espesor de 2 milímetros.
- 6) Mantener Limpio el interior del cajetín.



Z00.120.01




Z00.120.2L



Z00.120.3L



Z00.120.3A



Z00.120.170
logo OTY

