



*Catalogue 2022*  
*Design & Architectural collections*

*Bic 07 7x7 trimless*



**Bic 07 7x7 trimless**  
For plasterboard. Per cartongesso




- Frame - Struttura
- 02 ● Black - Nero
- 06 ○ White - Bianco

Code	P1	P
B07.210.□	3,6	11,5
B07.220.□	3,1	10,0
B07.3■▲□	3,8	12,6
B07.3W▲□	3,8	10,4

(m-M) = min. Led unit - Max Led unit. Led and Emergency unit, warranty only when used together with driver bought from Oty srl.

(m-M) = gestione minima e massima delle unità Led. I Led e le unità di emergenza, sono coperti da garanzia solo se utilizzati in abbinamento con i driver forniti dalla Oty srl.



IP20 ☒ CE ▽ □

220V ÷ 240V

**3B07.210.□** GU10 max 50W

IP20 ☒ ☒ CE ▽ ◆

12V

**3B07.220.□** GU5.3 max 50W

**3KIT.201.050** max 50VA

Dimmable gear: IGBT

IP40 ☒ MC-E=3 CE ▽ ◆

350m/A

**3B07.3■▲□** LED 11W CRI>90

■ Led color Nominal lm ▲ Beam spread

2 = 2700K 1195 S = 22°

3 = 3000K 1257 T = 12°

4 = 4000K 1313

☒ (m-M) Driver

**3KIT.350.1L** (1-1) on/off

**3KIT.351.40** (1-3) DALI - Push - 1...10V

Remote installation

**3KIT.352.15** (1-1) DALI

**3KIT.353.15** (1-1) Push - 1...10V

**3KIT.354.18** (1-1) IGBT - TRIAC

Emergency unit: (inverter + battery. Driver not included)

**3KIT.900.01** (1-1) 1:00 hour

**3KIT.900.03** (1-1) 3:00 hours

IP40 ☒ DimToWarm CE ▽ ◆

350m/A

**3B07.3W▲□** LED 6W CRI 95

■ Led color Nominal lm ▲ Beam spread

W= max 3000K max 445 lm M = 30°

min. 1800K min. 10 lm S = 18°

☒ (m-M) Driver

**3KIT.352.W15** (1-1) DALI

**3KIT.354.W10** (1-1) IGBT - TRIAC

Housing for plasterboard. Cassaforma per cartongesso

- **1Z07.070.01** Single
- **1Z07.070.2L** Double



