

Figura 1

Una volta tolto dalla confezione la lampada e averla appoggiata su un fianco per non sollecitare la cerniera di rotazione, svitare le tre viti 1 per liberare la parte mobile 2 dal cilindro 3.

Inserire la lampadina 4 e fissarla con la molla 5 inserendola nell'apposita scanalatura 6. Effettuare questa operazione sopra un piano di appoggio.

Connettere i connettori "fastom" 7 agli attacchi della lampadina 4.

Riposizionare la parte mobile del corpo lampada 2, sul cilindro 3 quindi riavvitare le tre viti di fissaggio 1.

Inserire l'attacco 8 nel profilo 9 già fissato a soffitto.

Nell'inserire l'attacco fare attenzione alle indicazioni di **Figura 1** che evidenziano quale sia il giusto verso di inserimento dell'attacco 8 nel profilo 9.

Una volta inserito nel profilo 9 l'attacco 8 dovrà essere bloccato nella posizione "setting 0" che oltre ad agganciare la lampada al profilo la collega al polo neutro.

A seconda del circuito che si è scelto di usare impostare l'attacco 8, inserito nel profilo, secondo le impostazioni "SETTING 1, 2 o 3".

Nel settaggio tre (SETTING 3) l'elemento regolatore 10 dovrà essere tirato verso il basso (Step A) prima di effettuare la rotazione (Step B) che collega la lampada al circuito tre.

Infine regolare in inclinazione e rotazione la lampada secondo esigenza.

Once removed the lamp from its box and put it on one side, to avoid stressing the rotation hinge, unscrew the three screws 1 to remove the movable part 2 from the cylinder 3.

Keeping the item on a flat surface, put the light bulb 4 and fit the spring 5 into the proper groove 6 to fix it.

Connect the "fastom" terminals 7 to the light bulb connections 4.

Replace the movable part of the body of the lamp 2 on the cylinder 3 then screw again the three fixing screws 1.

Put the connection 8 in the light track 9 already fixed to the ceiling.







When inserting the connection pay attention to follow the instructions showed in **Figure 1** which underline which is the correct direction of the connection 8 in the light track 9.

Once inserted the connection 8 in the light track 9 it must be blocked in the position "setting 0" which hook up the lamp to the track and connect it to neutral pole.

Accordingly to the track which has been chosen, set the connection 8, already inserted in the track, following "SETTING 1, 2 or 3".

In SETTING 3 the regulation element 10 has to be pulled downwards (Step A) before making the rotation (Step B) which connects the lamp to the track 9.

Finally incline and rotate the lamp as required.



Nachdem man die Leuchte aus dem Karton herausgezogen hat und sie an einer Seite gelehnt hat, um das Rotationscharnier nicht zu belasten, die drei Schrauben 1 aufschrauben, um das bewegliche Teil 2 vom Zylinder 3 zu befreien.

Die Leuchte auf eine flache Oberfläche stellen. Das Leuchtmittel 4 einbauen und aufmerksam sein dass, Feder 5 die geeignete Nut 6 passt, um es zu befestigen.

Die "fastom" Kabelschuhen 7 zu den Anschlüssen des Leuchtmittels 4 verbinden.

Das bewegliche Teil des Körpers der Leuchte 2 auf dem Zylinder 3 nochmals stellen und dann die drei Befestigungsschrauben 1 nochmals verschrauben.

Das Verbindungsstück 8 in der schon an der Decke befestigten Stromschiene 9 einbauen.

Während der Einschaltung des Verbindungsstückes 8 die Angaben von **Figur 1**, wo man die genaue Richtung der Einschaltung des Verbindungsstückes 8 in der Stromschiene 9 gezeigt ist, befolgen.

Nach der Einschaltung in der Stromschiene 9 muss das Verbindungsstück 8 in der Stellung "setting 0" geklemmt sein; diese Stellung befestigt die Leuchte an der Stromschiene und sie an dem neutralen Pol verbindet.

In Bezug auf die benutzte Stromschiene, muss man das Verbindungsstück 8, das in der Stromschiene eingebaut ist, gemäß "SETTING 1, 2 oder 3" einstellen.

In der Einstellung 3 (SETTING 3) muss Element 10 nach unten gezogen sein (Step A) bevor die Rotation (Step B), die die Leuchte an der drei Schaltung verbindet, zu machen.

Endlich die Leuchte genügend den Ansprüchen beugen und drehen.

Una vez sacado del embalaje la lámpara y haberlo apoyado en un lado, desatornillar los tres tornillos 1 para liberar la parte móvil 2 del cilindro 3.

Insertar la bombilla 4 y fijarla con el muelle 5 insertándolo en el rebaje 6. Efectuar esta operación sobre un plano de apoyo.

Conectar las conexiones "fastom" 7 a los bornes de la bombilla 4.

Volver a posicionar la parte móvil del cuerpo de la lámpara 2, sobre el cilindro 3 y volver a atornillar los tres tornillos de fijación 1.

Insertar la conexión 8 en el perfil 9 ya fijado al techo.

Al insertar la conexión prestar atención a las indicaciones de la **Figura 1** que evidencian cual es el lado correcto de inserción de la conexión 8 en el perfil 9.

Una vez inserto en el perfil 9 la conexión 8 deberá bloquearse en la posición "setting 0" que además de fijar la lámpara al perfil la conecta al polo neutro.

Según el circuito que se se haya elegido usar, programar la conexión 8, inserta en el perfil según las programaciones "SETTING 1, 2 o 3".

En el paso "SETTING 3" el elemento regulador 10 deberá tirarse de él hacia abajo (Step A) antes de efectuar la rotación (Step B) que conecta la lámpara al circuito tres.

Finalmente regular la inclinación y rotación de la lámpara según las necesidades.