


Figura 1



Fissare l'elemento 1 al soffitto tramite le vite 2 e i tasselli 3.

Svitare l'elemento 4 quindi infilare il cavo della lampada 5 in sequenza prima nel coprirosone 6 e poi nello stesso elemento 4.

Inserire il cavo della lampada 5 nell'elemento serracavo 7 e dopo aver regolato la lunghezza secondo esigenza riavvitare l'elemento 4 per bloccare il cavo.

Effettuare il collegamento del cavo di terra e dei cavi di rete come da Figura 1.

Infilare il coprirosone di finitura 6 nell'elemento 1 e fissarlo superiormente con le due viti a grano 8 tramite la chiavetta in dotazione.

Il corretto cablaggio prevede che le due viti a grano 8 si infilino nella scanalatura circolare superiore 9 dell'elemento 1.

Fix element 1 to the ceiling using screw 2 and dowels 3.

Unscrew element 4; then put the wire of the lamp 5 firstly in the canopy cover 6 and secondly in element 4.

Put the wire of the lamp 5 into the wire block element 7 and, after having adjusted the wire length as required, screw again element 4 to block the wire.

Make the connection of the earth cable and of power supply wires as described in fig. 1.

Put the canopy cover 6 into element 1 and fix it on the top with the two screws 8 with the given key.

To make a right wiring the two screws 8 has to be fitted into the upper round groove 9 of element 1.

Element 1 mit Schraube 2 und Dübeln 3 an der Decke befestigen.

Element 4 aufschrauben; dann das Kabel der Leuchte 5 zuerst in der Abdeckung des Baldachins 6 und danach im Element 4 einbauen.

Das Kabel der Leuchte 5 in der Klemme 7 einbauen; genügend den Ansprüchen das Kabel regulieren und dann Element 4 nochmals schrauben, um das Kabel zu klemmen.

Die Verbindung des Erdungskabels und der Netzkabel machen wie im Figur 1 gezeigt.

Die Abdeckung des Baldachins 6 im Element 1 einbauen und sie oben mit den zwei Schrauben 8 mit dem gegebenen Schlüssel befestigen.

Um eine korrekte Verdrahtung zu machen, müssen die zwei Schrauben 8 die runde Nut oben 9 des Elementes 1 passen.

Fijar el elemento 1 al techo con el tornillo 2 y los tacos 3.

Destornillar el elemento 4 y después hacer pasar el cable 5 en primer lugar a través del cubre rosetón 6 y después del elemento 4.

Introducir el cable de la lámpara 5 en el elemento de fijación del cable 7 y después de haber regulado la longitud según la necesidad volver a atornillar el elemento 4 para bloquear el cable.

Efectuar la conexión de la toma tierra y de los cables de red según figura 1.

Situar el rosetón 6 en el elemento 1 y fijarlo en su parte superior con los prisioneros 8 con la llave suministrada.

Un cableado correcto prevé que los dos prisioneros 8 se introduzcan en el rebaje circular superior 9 del elemento 1.