




Introducir la bombilla **3** equipada con portalámpara **4** en el elemento **5**.



Fissare la lampadina **3** dotata di portalampade all'elemento **5** tramite la molla ad anello **6**.

Cablare il connettore **7** con i cavi provenienti dall'alimentatore remoto. Connettere i connettori **7** e **8**.

Inserire l'elemento **5** nel foro della predisposizione a soffitto **1**.

Nell'inserire l'elemento **5**, fare attenzione nel far entrare i due cilindretti guida **8** della predisposizione a soffitto, nelle scanalature **9** (Fase **A**).

Ruotare l'elemento **5** fino a fine corsa (Fase **B**)

Infine abbassare l'elemento **5** nella posizione predisposta finale (Fase **C**).

Fix the lightbulb **3** with lamp holder to element **5** using the circular spring **6**.

Connect the connector **7** with the wires coming out from the remote gear. Connect connectors **7** and **8**.

Put element **5** into the hole of the ceiling housing **1**.

Inserting element **5** pay attention to fit the two little guide cylinders **8** of the housing into the grooves **9** (Stage **A**).

Rotate element **5** as far as it goes (Stage **B**).

Finally pull down element **5** till the foreseen final position (Stage **C**).

Die runde Feder **6** einbauen, um das Leuchtmittel **3** mit Fassung an dem Element **5** zu befestigen.

Verbinder **7** mit Kabeln, die aus dem abgelegenen Vorschaltgerät kommen, verbinden. Verbinder **7** und **8** verbinden.

Element **5** in das Loch des Gehäuses einbauen.

Während das Einbau des Elementes **5** sehr aufmerksam sein dass, die zwei kleine Leitzylinder **8** des Gehäuses die Nuten **9** passen (Phase **A**).

Drehen Element **5** wie weit es geht (Phase **B**).

Endlich Element **5** bis zur endlichen vorgesehenen Position niedrig stellen (Phase **C**).

Fijar la bombilla **3** equipada con portalámpara al elemento **5** a través del muelle **6**.

Cablear el conector **7** con los cables procedentes desde el alimentador remoto. Conectar los conectores **7** y **8**.

Insertar el elemento **5** en el agujero del cajetín predispuesto en el techo **1**.

Al introducir el elemento **5**, prestar cuidado al insertar los dos cilindros guía **8** del cajetín predispuesto en el techo, en las ranuras **9** (Fase **A**).

Rotar el elemento **5** hasta su final (Fase **B**).

Finalmente bajar el elemento **5** en la posición final predispuesta (Fase **C**).