



Per qualsiasi manutenzione  
estrarre il corpo lampada  
delicatamente.  
For any maintenance, pull  
out the lamp body gently.

3PX3.KXX.XX\_4L

Cablare il connettore 1 ai cavi di rete. Connettere il connettore 1 al 2 con il **CLICK**.

Inserire il modulo LED 3 nell'elemento 4 e fissarla con la molla ad anello 5.

Svitare la vite 6 del corpo lampada 4.

Fissare, tramite la vite 6, il corpo lampada 4 al cavo anticaduta di sicurezza 7.

Inserire il corpo lampada 4 nel foro della predisposizione a soffitto 8, inclinandolo leggermente e inserendo prima due dei tre pressori a sfera 9. Riportando in asse il corpo lampada 4 inserire il terzo pressore 10 quindi spingere fino al **CLICK, UP**.

Infine regolare l'elemento 11 secondo esigenza.

In caso di manutenzione del LED, estrarre il corpo lampada 4, **DOWN**

Connect the electrical connector 2 to other one 1 until the **click** coupling.

Put the Led module 3 into the element 4 and fix it with the ring spring 5.

Unscrew the screw 6 of the lamp body 4.

Using the screw 6, fix the lamp body 4 to the safety anti-fall cable 7.

Put the body of the lamp 4 into the already installed housing in the ceiling 8, tilting it slightly and inserting first two of the three ball pressers 9. Bring the lamp body 4 back in place and insert the third presser 10, then push until the **click, UP**.

Adjust element 11 as required.

To replace the LED light bulb, gently remove the body of the lamp 4, **DOWN**.

Die Leitungsdose 2 an der anderen 1, bis zum Klicken verbinden.

Die LED-Module 3 in dem Gerät 4 einbauen und mit der Rundfeder 5 befestigen.

Abschrauben Schraub 6 des Lampenkörpers 4.

Befestigen Sie den Lampenkörper 4 mit der Schraube 6 am Sicherheitskabel 7.

Den Lampenkörper 4 leicht kippen und zuerst zwei der drei Kugeldrucker 9 einsetzen, um ihn in das bereits installierte Gehäuse 8 einzubauen. Den Lampenkörper 5 wieder in Position bringen und den dritten Drucker 10 einsetzen. Drücken dann bis zum **Klicken nach OBEN**.

Genügend den Ansprüchen Element 11 regulieren.

Um das LED Leuchtmittel zu ersetzen, den Lampenkörper 4 vorsichtig **DOWN** herausziehen.

Unir el conector 2 al conector 1 con un **click**.

Situar el módulo led 3 sobre el elemento 4 y fijarla a través del muelle de anillo 5.

Desartornillar el tornillo 6 del cuerpo de la lámpara 4.

Usando el tornillo 6, fijar el cuerpo de la lámpara 4 al cable de seguridad contra caídas 7.

Insertar el cuerpo de la lámpara 4 en el cajetín 8 en el techo ya instalado, inclinandolo ligeramente e insertando primero dos de los tres presores 9. Volver a colocar el cuerpo de la lámpara 4 en su lugar e insertar el tercer prensador 10, luego presione hasta oír el **CLICK** de enganche, **ARRIBA**.

Finalmente regular el elemento 11 según la necesidad.

Para sustituir el LED, sacar el cuerpo de la lámpara 4 delicadamente, **DOWN**.