

Informazione di rete Network information	
DIMMABLE IGBT Triac	3X2A.KXX.XX
U	220 - 240 V
Pout	9,5 W
Color Rendering Index Indice di Resa Cromatica	CRI > 90
Beam Angle	S = 24°
	M = 36°
Visual Confort	URG < 19



**AVVERTENZE:** All'atto dell'installazione, ed ogni volta che si interviene sulla lampada, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. Le operazioni di installazione e collegamento alla rete elettrica devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.

**WARNING:** When installing fixture and during unkeep take care that the mains voltage is switched off. The operations of installation and connection to power mains should be done by skilled personnel only.

**HINWEISE:** Während der Installation und bei allen nachfolgenden Arbeiten auf der Lampe sollte sichergestellt werden, daß die Versorgungsspannung vorher abgenommen wurde. Die Arbeiten zur Installation und zum Anschluss an das Stromnetz sind von Fachpersonal durchzuführen.

**AVVERTISSEMENTS:** Lors de l'installation et à chaque fois que l'on fait un entretien sur la lampe, s'assurer que la tension d'alimentation ait été coupée. Les opérations d'installation et de branchement au réseau électrique doivent être effectuées par un personnel qualifié.







**ADVERTENCIA:** Durante la instalación, y cada ve que se interviene sobre la lámpara, asegurarse que la alimentación haya sido desconectada. Las operaciones de instalación y conexión a la red eléctrica tienen que ser efectuadas exclusivamente por personal cualificado.



**IP40**


- Protezione contro corpi estranei mm ≥ 1mm
- Protection against solid objects ≥ 1mm
- Schutz gegen Fremdkörpern ≥ 1mm
- Protection contre des corps étrangers ≥ 1mm
- Protegido contra objetos extraños 12 mm

**Classe II:** Messa a terra esclusa, sostituita da cavi elettrici con un isolamento rinforzato.  
**Class II:** basic insulation plus second insulation or both are replaced by reinforced insulation. Earthing excluded.  
**Klasse II:** Entweder zu der Grunisolierung kommt noch eine zweite Isolierung Hinzu oder ist eine vertretben Isolierung vorgesehen.  
**Class II:** Soit à l'isolation, soit ces deux dernières sont remplacées par une isolation renforcée. Mise à la terre: excluse.  
**Clase II:** Al aislamiento fundamental se añade un segundo aislamiento, o bine los aislamientos se reemplazan por un aislamiento reforzado.







Oty srl 30030 Peseggia di Scorzè Venezia - Italy - via Spangaro 8/a tel +39(0)41 5830499 - Fax +39(0)41 5830520 www.otylight.com / e-mail: info@otylight.com



**1XG3.H50.02**  
Copertura honeycomb  
Honeycomb cover




**1XG3.G50.ST**  
Vetro sagomato  
Striped glass




**Strumento Estrattore**  
Extractor Tool


**7**




**8**




**9**




**10**




**11**



**12**



**13**



3X2A.KXX.XX\_B3