

Informazione di rete Network information	
ON-OFF	3X3A.03XX.XX
Dimmable DALI PUSH	3X3A.E3XX.XX
0...10V	3X3A.G3XX.XX
IGBT Triac	3X3A.D3XX.XX
U	220 - 240 V
Iout	350 mA
Pout	12 W
Color Rendering Index Indice di Resa Cromatica	CRI > 90
Beam Angle	S = 24°
	M = 36°
Visual Confort	URG < 19



AVVERTENZE: All'atto dell'installazione, ed ogni volta che si interviene sulla lampada, assicurarsi che sia stata tolta la tensione di alimentazione. Le operazioni di installazione e collegamento alla rete elettrica devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.

WARNING: When installing fixture and during unkeep take care that the mains voltage is switched off. The operations of installation and connection to power mains should be done by skilled personnel only.

HINWEISE: Während der Installation und bei allen nachfolgenden Arbeiten auf der Lampe sollte sichergestellt werden, daß die Versorgungsspannung vorher abgenommen wurde. Die Arbeiten zur Installation und zum Anschluss an das Stromnetz sind von Fachpersonal durchzuführen.

AVVERTISSEMENTS: Lors de l'installation et à chaque fois que l'on fait un entretien sur la lampe, s'assurer que la tension d'alimentation ait été coupée. Les opérations d'installation et de branchement au réseau électrique doivent être effectuées par un personnel qualifié.






ADVERTENCIA: Durante la instalación, y cada ve que se interviene sobre la lámpara, asegurarse que la alimentación haya sido desconectada. Las operaciones de instalación y conexión a la red eléctrica tienen que ser efectuadas exclusivamente por personal cualificado.




IP40

- Protezione contro corpi estranei mm ≥ 1mm
- Protection against solid objects ≥ 1mm
- Schutz gegen Fremdkörpern ≥ 1mm
- Protection contre des corps étrangers ≥ 1mm
- Protegido contra objetos extraños 12 mm


- Vale unicamente per i prodotti a tensione molto bassa (inferiore a 50 V-AC / 120 V-DC)
- Only suited for goods at very low voltage (below 50 V-AC / 120 V-DC)
- Geeignet für Güter mit sehr niedriger Spannung (Unter 50 V-AC / 120 V-DC)
- Convient uniquement pour les produits à très basse tension (moins 50 V-AC / 120 V-DC)
- Se recomienda únicamente para aquellos productos de tensión muy baja (menos 50 V-AC / 120 V-DC)




6




1X00.H50.02
Copertura honeycomb
Honeycomb cover




Strumento Estrattore
Extractor Tool




7



8



9



10

Driver ON - OFF
converter 350 mA
3KIT.350.1L
MIN 1 MAX 1

Dimmable driver

DALI **PUSH**
converter 350 mA
3KIT.352.15
MIN 1 MAX 1

Dimmable driver

0...10V

converter 350 mA
3KIT.353.15
MIN 1 MAX 1

Driver IGBT TRIAC

converter 350 mA
3KIT.354.18
MIN 1 MAX 1

